

MOTOCOMPRESSORI/ MOTORCOMPRESSORS



ITALIA

T615G(D/H/L) PONENTE

T615G PONENTE



CARATTERISTICHE/ MAIN SPECS



ARIA ASPIRATA 613 l/m
INTAKE AIR 613 l/m



PRESSIONE 10 bar
PRESSURE 10 BAR



RUMORE 77 Db
NOISE 77 Db

BENZINA Gasoline

**MOTORI
ENGINES**



**DUCATO
OHV275**



**HONDA
GX 270**



**LOMBARDINI K.
CH395**

POTENZA POWER	kW 4.04 / hp 5.5	kW 6.3 / hp 8.0	kW 7.0 / hp 9.5
CILINDRATA CYLINDER CAPACITY	270 cc	270 cc	277 cc
FILTRO ARIA AIR FILTER	a secco/dry	a secco/dry	a secco/dry
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL TANK	5.3 L	5.3 L	7.4 L

Motocompressori industriali. Sono in grado di alimentare da 6 fino a 8 forbici pneumatiche, da 2 a 3 abbacchiatori oppure 1 sega a catena. Monta la testata **AB598**. In uso risulta abbastanza **silenzioso**.

Industrial motorcompressor. It is able to feed up from 6 to 8 pneumatic scissors, from 2 to 3 olive harvesters or 1 chain pruner. It mounts the **AB598** head. In use it is **silent**.

ALIMENTAZIONE POWER SOURCE	BENZINA GASOLINE
PESO WEIGHT	90 Kg
SERBATOIO TANK	18 L

	Quantità forbici alimentabili 6/8
	Quantità abbacchiatori alimentabili 2/3
	Quantità potatori a catena alimentabili 1



ITALIA

Sicil Zappa di Giardina Franco & c snc
C.da San Giacomo, Mussomeli (CL) 93014
Tel +39.0934952207
E-mail info@szitalia.it
www.szitalia.it

