

TRINCIATUTTO/ FLAIL MOWERS




ITALIA

KTR600G

CARATTERISTICHE/ MAIN SPECS

ROTORE DA 60 cm
60 cm ROTOR



3 MARCE AVANTI E 1 INDIETRO
3 FORWARD AND 1 REVERSE SPEED



COLTELLI A Y DA 32
Y BLADES



STEGOLE ORIENTABILI
ADJUSTABLE HANDLEBARS



3 marce avanti ed 1 indietro; idonea per la trinciatura di erbe infestanti in frutteti, vigneti, uliveti etc. Le **stegole sono orientabili** lateralmente e regolabili in altezza per adattarsi a tutti gli utenti. **Freno combinato con la frizione**, trasmissione alle ruote con **sbloccaggi indipendenti e freno integrato**.

Ruote 13x5.00-6.

3 forward gears and 1 reverse gear; suitable for shredding weeds in orchards, vineyards, olive groves etc. The **handlebars** are laterally and **adjusted** in height to suit all users. **Brake combined with clutch**, wheel drive with **independent releases and integrated brake**.

Wheels 13x5.00-6.

ALIMENTAZIONE
SUPPLY SOURCE

BENZINA
GASOLINE

PESO
WEIGHT

180 Kg

VELOCITÀ DI LAVORO
WORKING SPEED

0 - 0,5 Km/h

ALTEZZA DI TAGLIO
CUTTING HEIGHT

20-80 mm

POTENZA
POWER

kW 5.2 / hp 7.0

CILINDRATA
CYLINDER CAPACITY

252 cc

FILTRO ARIA
AIR FILTER

a secco/dry

CAPACITÀ SERBATOIO
FUEL TANK

3.6 L

BENZINA
Gasoline

MOTORI
ENGINES



LONGCIN
LC175 F-2



ITALIA

Sicil Zappa di Giardina Franco & c snc
C.da San Giacomo, Mussomeli (CL) 93014
Tel +39.0934952207
E-mail info@szitalia.it
www.szitalia.it

