

BIOTRITURATORE SEMOVENTE/ SELF-PROPELLED SHREDDERS



KC 350MPS-SZ D130

KC350MPS-SZ D130



CARATTERISTICHE/ MAIN SPECS

-  **MARCE 3+1**
GEARS 3+1
-  **LIVELLO DI VIBRAZIONE 10,1 m/S 2**
VIBRATION LEVEL 10,1 m/S2
-  **PRESSIONE SONORA 92 dB**
NOISE PRESSURE LEVEL 92 dB

Biotrituratore cingolato combinato modello KC350MPS-SZ D130 composto da Biotrituratore modello SZ D130 montato su Motocarriola KC350MPS con cassone registrabile di tipo agricolo con portata da 300 kg e motore da 6,5 hp con **196 cc** di cilindrata. **Pianale espandibile** (da 96x66 cm a 105x87 cm) Frizione a cinghia con disinnesto al rilascio della leva di comando, freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione. **Ribaltamento manuale** fino a 90°. Sterzo con sblocco freni indipendenti, raggio di sterzata 131 cm. Modello cingolato con cingoli da 18cm. Il Biotrituratore SZ D130 è dotato di motore a benzina con avviamento elettrico, progettato per offrire elevate prestazioni di triturazione grazie a un robusto **rotore di taglio a rullo pesante**. Il sistema di taglio è costituito da **due lame principali e una controlama**, che lavorano in sinergia per triturare efficacemente materiali di grandi dimensioni. Con un peso complessivo di **385 kg**, il dispositivo è stabile e resistente, ed è in grado di **gestire rami di diametro fino a 130 mm**, rendendolo ideale per lavori impegnativi di manutenzione del verde e gestione dei rifiuti vegetali.

Combined tracked garden shredder model KC350MPS-SZ D130 composed of garden shredder model SZ D13 mounted on wheelbarrow KC350MPS with agricultural wheelbarrow with adjustable body with a capacity of 300 kg and 6.5 hp engine with **196 cc**. **Expandable platform** (from 96x66 cm to 105x87 cm). Belt clutch with disengagement when the control lever is released, brakes with automatic engagement upon disengagement of the clutch. **Manual tipping** up to 90°. Steering with independent unlocking and brakes, 131 cm turning radius. Tracked model with 18 cm track. The SZ D130 garden shredder is equipped with a gasoline engine with electric start, designed to offer high shredding performance thanks to a robust **heavy roller cutting rotor**. The cutting system consists of **two main blades and a counter blade**, which work in synergy to effectively shred large materials. With a total weight of **385kg**, the device is stable and durable, and **can handle branches with a diameter of up to 130mm**, making it ideal for demanding green maintenance and plant waste management jobs.

BENZINA Gasoline

MOTORI ENGINES



LONCIN G420E
SZ D130

LONCIN G200F
KC350MPS

POTENZA POWER	kW 9.0 / hp 12.3	kW 4.8 / hp 6.5
CILINDRATA CYLINDER CAPACITY	420 cc	196 cc
FILTRO ARIA AIR FILTER	a secco/dry	a secco/dry
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL TANK	6 L	3.6 L
CAPACITÀ DI CARICO LOAD CAPACITY	300 Kg	
PESO WEIGHT	180+205 Kg	



Sicil Zappa di Giardina Franco & c snc
C.da San Giacomo, Mussomeli (CL) 93014
Tel +39.0934952207
E-mail info@szitalia.it
www.szitalia.it

